

EMPACADORA SU-520G SAMMIC

MARCA: SAMMIC  sammic

PROCEDENCIA: ESPAÑA 



DESCRIPCIÓN:

Dos barras de soldadura doble de 420+420 mm. Cuba de forma alargada. Equipada con bomba Busch de 20 m³/h. Control de vacío por sensor.

DIMENSIONES INTERNAS:

ANCHO: 560 mm FONDO: 430 mm ALTO: 183 mm

DIMENSIONES EXTERNAS:

ANCHO: 625 mm FONDO: 537 mm ALTO: 513 mm

ESPECIFICACIONES:

- Capacidad de la bomba: 20 m³/h
- Capacidad de la bomba (60 Hz): 24 m³/h
- Longitud barra de soldadura: 420 mm
- Potencia total: 750 W
- Presión vacía (máxima): 2 mbar
- Alimentación eléctrica: 230 V / 50-60 Hz / 1 ~ (5.5 A)

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Powered by Busch.
- Control del vacío por sensor.
- Vacío plus.
- Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo. Teclado táctil retroiluminado.
- Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- Programa de vacío por etapas.
- Detección de la evaporación de líquidos.
- Doble soldadura.
- Barra de soldadura sin cables.
- Programa de sellado de bolsas.
- Descompresión progresiva.
- Vac-Norm ready con descompresión automática.
- Carrocería y cuba de acero inox.
- Cuba de forma alargada.
- Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- Programa dry-oil para el secado de la bomba
- Contador de horas para cambio de aceite.
- Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

ACCESORIOS:

- Kit corte de bolsa
- Conjunto plancha relleno
- Soporte líquidos
- Kit Vac-Norm
- Recipientes Vac-Norm
- Bolsas lisas para envasar al vacío
- Carro-soporte para envasadoras
- Etiquetas térmicas para impresora CG2 / RB
- Impresora RB para envasadora SU*
- Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB